

Draadstaalmatten

Datablad

Met behulp van de draadstaalmatten is het eenvoudig de leidingen op de gewenste hart op hart afstand te monteren. De matten kunnen eenvoudig op de constructie vloer worden neergelegd, hierbij is het van belang dat deze onderling gekoppeld worden met binddraad (drilbinders) en de matten aansluitend op maas zijn aangebracht. Vervolgens kan het gewenste verlegpatroon van de leidingen worden gehanteerd.

Bij toepassing van een afwerkvoer van zandcement kunnen de leidingen hierop vast geknoopt worden op een afstand van maximaal één meter. Bij toepassing van een afwerkvloer als vloevloer dient alles vast gezet te worden tegen opdrijven tijdens aanbrengen van de vloevloer. De draadstaalmatten zijn gefabriceerd uit verzinkt staal met een staafdikte van 3 mm en zijn verkrijgbaar met een maaswijdte van 10 of 15 cm. Hiermee kunnen eenvoudig de meest gebruikelijke hart op hart afstanden van de leidingen worden toegepast. De matten worden geleverd met een breedte van 120 cm en een lengte van 210 cm en verpakt op een bundel van 10 stuks.

Art.nr.	Omschrijving
TO-09001	Draadstaalmat 210x120, maas 10
TO-09002	Draadstaalmat 210x120, maas 15

